

STAR★FOILS

HOT STAMPING FOILS & TTR



Best Code Serie 8

82 1-2 linee di testo

86 2-3 linee di testo

88 1,2,3 o 4 linee di testo

1

CLEAN start

Testine di stampa in acciaio inox industriale

2

SMART filter

Sui filtri è indicata la loro data di installazione, avvisando quando è necessaria la sostituzione

3

Code Connect™

Interfacce integrate USB, RS232: più ingressi ed uscite programmabili e collegamento Ethernet opzionale

4

Smart Fill™

Serbatoi da 1L di facile individuazione che possono essere riempiti anche durante la fase di stampa

5

Touch interface

Touch screen a colori da 10,4"

6

TruPoint™

La migliore qualità di stampa a getto d'inchiostro

7

Code faster

Tre impostazioni di velocità di stampa



**MARCA E CODIFICA OVUNQUE.
STAMPA SU OGNI COSA.**

Specifiche tecniche

82

86

88

Testina	Stampa a getto d'inchiostro Continuo (CIJ), Controllo Singola Testina		
Interfaccia Utente	10,4" (264mm) Color LCD, Touch Screen, su Icone - Interfaccia Grafica Utente (GUI)		
Linee di Stampa	1-2 Linee, 16 pixel	1-3 Linee, 25 pixel	1-4 Linee, 32 pixel
Fonts di Stampa	5, 7, 9, 12, 16	5, 7, 9, 12, 16, 19, 25	5, 7, 9, 16, 19, 25, 32
Elettronica	32 Bit ARM 9, Processore 208 Mhz		
Memoria	4GByte Solid State Drive, 16 MByte Flash, 128 MByte RAM, Interfaccia USB (pen drive)		
Interfaccia	RS232	RS232	RS232, Ethernet
Ingressi	1 Fotocellula, 1 Fotocellula o Ingresso Programmabile, 1 Encoder, Ingresso 8 Campi Programmabili, Opzione Selezione Messaggi - 256 Selezioni Possibili		
Uscite	4 Allarmi Programmabili (collettore aperto, 150mA), 1 Contatto Pulito Relay Programmabile Corrente Esterna (+24VDC 500mA)		
Chassis	Acciaio inossidabile		
Protezione Ingresso	IP55	IP55	IP65
Durata Filtri	2.000 ore	4.000 ore	8.000 ore
Ambiente Operativo	Temp: 32°-122F° (0°-50° C), % Umidità relativa: 10-90% (non condensante)		
Consumi Elettrici	Auto regolazione: 100-240 VAC (3 Amp), Frequenza: 50-60 Hz, Consumo: 50 Watts		
Conformità	Certificato CE, Secondo RoHS		
Creazione Messaggio/Codice	Memoria Dinamica dei Messaggi (più di 1000 Messaggi), Stampa Messaggio WYSIWYG, Formattazione Basata su Seleziona/Trascina Campo, Stampa Carattere Multi-National (Unicode), Download dei Fonts, Editor Font Integrato, Data, Tempo Reale e di Scadenza, Funzioni Sposta e Ruota Numerazione Prodotto e Lotto, Scarico Grafica ed Editor intergato Possibilità Stampa Continua e Ripetuta		
Caratteristiche Operative	Operazioni Basate su Icona, Pulsante Start Singolo, Pulsante Singolo Stop/Spengimento, Password di Sicurezza Autodiagnostica Automatica, Logs Errore e Attività, Memo Manutenzione, Funzioni Backup/Ripristino, Aggiornamenti Software Scaricabili, Linguaggi Multipli Operatore, Traduzioni Lingua Scaricabili		
Quantità Rifornimento	SmartFill Flacone Inchiostro: 32oz (946ml), SmartFill Flacone Solvente: 32oz (946ml)		
Capienza Contenitori	Capienza Inchiostro: 68oz (2 litri), Capienza Solvente: 102oz (3 litri)		
Tipi di Inchiostro	Asciugatura Rapida/Immediata, Intera Gamma - MEK, Etanolo, Acetone		
Colori Inchiostro	Nero, Rosso, Blu, Verde, Giallo, Bianco, Invisibile (visibile con UV)		
Sistemi Speciali	-	-	C88S micro, C88S pigmentato, C88S per applicazioni alimentari
Ombelicale Testina	10 Piedi (3 metri)* altre opzioni su richiesta		
Direzione Stampa	Orientamento Stampa - Omni Direzionale		
Altezza Immagine	Regolabile: .025" (0,6mm) - .5" (12mm)		
Distanza Getto	Stampa senza contatto 1/4" (0,6mm) - 1" (25mm) distanza del getto		
Velocità di Stampa	600ft/min (196m/min)	1500ft/min (470m/min)	1500ft/min (470m/min)
Peso	45 lbs (20kg)		
Accessori Opzionali	Allarme Semaforico, Fotocellule, Supporti, Encoder, Kit Pressurizzazione (per alta polverosità), Stazione Lavaggio Testina di Stampa		

RELEASE 2016

Star Foils S.r.l.

Via Comunale delle Murelle 13, int. 21 - 80146 Napoli
 Tel/Fax: 081 559 52 86 - info@starfoils.it

www.starfoils.it - www.starfoils.it/shoponline

